



Passerelle M-BUS de smart-me

Passerelle vers le cloud smart-me pour 50 compteurs M-BUS

La passerelle M-BUS de smart-me alimente le cloud smart-me avec les données des compteurs M-BUS. Aucun matériel supplémentaire n'est requis. Elle utilise le réseau wi-fi existant et charge automatiquement les données des différents compteurs (électricité, eau, chaleur, gaz et température) directement dans le cloud smart-me.

Fonctions

- Passerelle M-BUS vers le cloud smart-me
- Convertisseur de niveau intégré pour 50 compteurs M-BUS (avec répéteur jusqu'à 100 esclaves)
- Bloc d'alimentation intégré
- Prend en charge tous les appareils M-BUS selon EN13757-2 et EN13757-3 (anciennement EN1434-3)
- Connexion wi-fi chiffrée et directe avec le cloud smart-me
- Enregistreur de données intégré et synchronisation automatique en cas de défaillance de connexion
- Gestion complète de l'énergie, facturation automatique ainsi que contrôle et alarme via le cloud smart-me
- Installation facile avec l'application smart-me gratuite pour Android et iOS

Données techniques

Tension de fonctionnement	100 - 240 V CA	Séparation galvanique	Disponible
Fréquence secteur	50/60 Hz	Sauvegarde des données	6000 lectures
Plage de températures	De -25 °C à 55 °C	Mise à jour firmware	Possible en ligne
Interfaces	wi-fi, M-BUS	Certification produit	CE
Norme wi-fi	802.11 b/g/n	Mesure CEM	EN 61000-6.2
Norme de sécurité wi-fi	WEP, WPA, WPA2 (personnel))	Immunité aux interférences	EN 61000-6-3
Nombre d'esclaves M-BUS	50 charges standard (avec répéteur jusqu'à 100 esclaves)	Dimensions	2 modules, 36 x 90 mm
Vitesse de transmission M-BUS	300, 2400, 9600 (recherche et détection automatiques)	Poids	132 g
		Montage	Rail DIN

Informations de commande

Passerelle M-Bus smart-me 152090

smart-me

Lettenstrasse 9 | 6343 Rotkreuz | Suisse
+41 41 511 09 99 | info@smart-me.com



Sous réserve de modifications et d'erreurs techniques